

EV用急速充電器 (50kW・2プラグ同時出力型)

EV QUICK CHARGER



- パワーシェア機能により、各プラグで出力を柔軟に可変しつつ、2プラグ同時充電が可能
- エネマネ対応で使用電力平準化
(独自のエネルギーマネジメントシステム『Synergy Link』搭載)
- 利用者の使いやすさに配慮したユニバーサルデザイン採用
- OCPPプロトコルによる外部制御対応
- 補助金対象機種

特 長

- パワーシェア機能により、各プラグで出力を柔軟に可変しつつ、2プラグ同時充電が可能
- 独自のエネルギーマネジメントシステム「Synergy Link」搭載
充電器複数台稼働時の使用電力を平準化し、電気料金を最小化
- 業界最小クラスの設置面積
- 利用者の使いやすさに配慮したユニバーサルデザイン
- CHAdeMO規格準拠(ver.2.0)
- 充電インフラ補助金対象機種

オプション

- パスワード認証機能による利用者の設定が可能
- 認証・課金システム※に対応
※エネゲート社製認証・課金システム「エコQ電」
- OCPPプロトコルによる外部制御に対応
- 最大15mまでのケーブル延長が可能



製品仕様

型 式	DQC050MD
プラグ数	2
規 格	CHAdeMO Ver.2.0(※1)
充電ケーブル長	標準:6m(指定範囲5m~15m)(※2)
定格出力	50kW、400V、125A
定格入力電圧	三相3線式AC200V(±15%)、50/60Hz
定格入力	159A、55kVA
使用場所	屋内外(IP45)、標高1,000m以下
使用温度・湿度範囲	-20℃ ~ 40℃ ・ 30 ~ 90RH%(※3)
効 率	91%以上(※4)
騒 音	65dB以下(※4)
外形寸法	幅:690mm、奥行き:410mm、高さ:1,850mm(※5)
設置面積	0.28㎡
質 量	370kg
接 地	C種(直流出力回路は非接地)
冷却方式	強制空冷

※1 下位互換あり ※2 最大15mまで対応(6mを超える場合はオプション) ※3 -10℃を下回る場合は事前にご相談ください。

※4 定格運転時 ※5 突起物含まず



株式会社ダイヘン 充電システム事業部

〒532-8512 大阪市淀川区田川2丁目1番11号 TEL:(06)7167-6953

【営業部】 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティノースタワー22階
TEL:(03)6281-6784